

## **FACCIATA A MONTANTI E TRAVERSI**

Fornitura e posa in opera di facciata a montanti e traversi. Ingombro visivo, sia in verticale sia in orizzontale, i montanti sono fissati alla struttura portante dell'edificio mediante staffe che ne consentono il movimento nelle tre direzioni cartesiane.

Appositi giunti telescopici permettono la giunzione tra montante e montante consentendone eventuali dilatazioni. Il fissaggio dei traversi ai montanti avviene tramite supporto a viti in acciaio inox; questo sistema privo di bloccaggi fissi consente una dilatazione termica priva di scricchiolii.

Il sostegno dei vetri o pannelli è assicurato da appositi accessori e spessori inseriti nei traversi.

Barrette in materiale isolante, assemblabili anche tra loro, consentono di poter realizzare un taglio termico che si estende da un minimo di 6 mm ad un massimo di 40 mm, permettendo di poter inserire tamponamenti tra i 2 ed i 40 mm.

Il bloccaggio dei tamponamenti avviene tramite un pressore asolato in alluminio, che fissa, tra guarnizioni, gli stessi al montante; copertine a scatto maschereranno alla vista le viti di fissaggio.

Condensa ed eventuali infiltrazioni d'acqua sono immediatamente evacuate da apposite asole praticate sui pressori e copertine orizzontali.